

声光报警器L/EA系列

L/EA系列声光报警器，可配套任何有线报警主机或开关量信号，在接收到告警信号后，可以发出高分贝报警声或提示音，以达到警示或提醒效果。适用于住宅、楼宇、商铺、工厂、仓库、车库、商场、学校、办公室等各种安全防范场所。

L/EA1000系列，单防区声光报警器，可接入一路告警信号；

L/EA2000系列，多防区声光报警器，最多可接入五路告警信号，并设置不同告警提示音。

技术参数:

安装方式:	墙面壁挂式安装
工作电源:	12VDC、24VDC、220VAC
工作电流:	告警电流<65mA (@12VDC) 待机电流<10mA (@12VDC)
工作环境:	-20-50°C
工作温度:	-20-80°C
告警声强:	>108dB
外壳材质:	ABS+PC
防护等级:	IP40
镜面颜色:	红色、蓝色、橙色
外形尺寸:	10—150*93*40mm 20—225*150*64mm

特点与应用:

欧美风格，外观时尚；结构简单，安装方便
闪灯采用高亮度LED发光二极管，功耗低、寿命长
告警信号（常开/常闭）可选
可根据现场情况，接入多路防区，分区告警
最多可分设五防区告警，并设置不同告警提示音
可设置声光告警、声音告警、闪光告警等三种告警模式
可提供OEM/ODM定制服务




选型表:

告警通道	外形尺寸	工作电源
1 单通道，独立防区	10 150 * 93 * 40	1 DC 12V
2 多通道，5 防区	20 225 * 150 * 64	2 DC 24V 3 AC 220V 4 其它

接线示意图:

L/EA1000:单通道

独立防区报警接线端子示意图




端口定义:

- +V 电源 +
- GND 电源 - (公共端)
- ALL 声光报警 (警声 & 闪灯)
- TR 声音报警 (只有声音, 不闪灯)
- LD 闪灯报警 (只有闪灯, 无声音)

L/EA2000:多通道

5防区报警接线端子示意图



端口定义:

